





DUSSUN ITALIA – Listino al Pubblico Iva Inclusa Marzo 2010

WWW.DUSSUN.IT

Rev.180310

SERIE	FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO PROMO FINO AL 30/06/2010	LISTINO AL PUBBLICO
T2i		T2i costituisce un nuovo progetto di amplificatore Dussun con DAC Integrato e Porta USB . La qualità del suono e le performance generali sono eccellenti, ed inoltre è dotato di una idea moderna di stile. Il design attentamente miniaturizzato consente all'audiofilo un facile inserimento sulla scrivania, in un piccolo studio, in camera da letto. L'abbinamento con un PC multimediale è consentito dalla presenza di una porta USB, attraverso la quale il Dussun T2i può essere collegato ad un computer. POTENZA 42 Watt (8 Ohm), 60 Watt (4 Ohm) - DAC integrato - Porta USB . DIMENSIONI 110 (L) × 208 (H) × 270 (P) mm. PESO 7,5 Kg.	€ 549,00	€ 749,00
T6		Amplificatore Integrato Stereo, POTENZA 100 Watt (8 Ohm), 150 Watt (4 Ohm) . 5 Ingressi RCA selezionabili. Uscita REC-Out. Chassis e frontale interamente in alluminio spazzolato. Telecomando. DIMENSIONI 434 (L) × 105 (H) × 358 (P) mm. PESO 12,5 Kg. VINCITORE DEL PREMIO "AUDIO EXCELLENCE AWARD 2009" in GIAPPONE.	€ 749,00	€ 999,00
V8i		Amplificatore Integrato di Riferimento Stereo, POTENZA 250 Watt (8 Ohm), 500 Watt (4 Ohm) . Capacità di erogazione di corrente 90 A . La " Hyper Classe A " è una implementazione "ecologica" dell'amplificazione in Classe A, in cui tecnicamente un apposito circuito di bias-adattativo mantiene efficientemente una grande erogazione in Classe A, ma in condizioni di basso consumo energetico e di bassa produzione di calore. Ogni canale ha un trasformatore da 1.000 Va in struttura totalmente Dual-Mono . Stadi di preamplificazione e di amplificazione finale indipendentemente utilizzabili dall'utente: funzionamento come amplificatore integrato, preamplificatore oppure amplificatore finale. Telecomando. DIMENSIONI 434 (L) × 220 (H) × 530 (P) mm. PESO 40 Kg.	€ 1.699,00	€ 2.299,00
R30		Amplificatore Integrato High-End, POTENZA 200 Watt (8 Ohm), 360 Watt (4 Ohm) . La " Hyper Classe A " è una implementazione "ecologica" dell'amplificazione in Classe A, in cui tecnicamente un apposito circuito di bias-adattativo mantiene efficientemente una grande erogazione in Classe A, ma in condizioni di basso consumo energetico e di bassa produzione di calore. Ogni canale ha un trasformatore da 1.000 Va in struttura totalmente Dual-Mono . Sezione di preamplificazione con livelli di Gain impostabili separatamente per ogni ingresso . 12 Transistor di potenza per singolo canale stereo, 3 Ingressi RCA, 2 Ingressi XLR. Display alfanumerico. Telecomando. PESO 37 Kg.		€ 2.700,00

Versioni ufficiali appositamente realizzate da Dussun per il mercato Europeo, con voltaggio 230 Volt ed apposita selezione della componentistica.

ATTENZIONE: I prezzi dei prodotti in promozione sono validi fino al 30/06/2010